

Technisches Merkblatt



NORMFEST®

Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com

Reifenmontagepaste Black-Tap

5 kg / 2894-455

Beschreibung / Eigenschaften

Diese Paste dient zur leichten und schnellen Montage aller PKW, LKW und Zweiradreifen. Sie ist für Run-Flat-Reifen geeignet, frostsicher, biologisch abbaubar und besitzt eine hohe Gleitfähigkeit. Damit die Reifen auf der Felge nicht rutschen, ist die Paste schnelltrocknend.

nach TÜV Richtlinien hergestellt
geeignet für Run-Flat-Reifen
frostsichersicher
schnell trocknend, damit der Reifen auf der Felge nicht rutschen kann
hervorragendes Abluftverhalten
hohe Gleitfähigkeit
biologisch abbaubar
keine Allergiegefahr für die Monteure



4 034138 201875

Anwendungshinweise

Anwendung: Vor der Montage die Reifenwülste und Felgenkontaktflächen von Schmutz und Rost reinigen. Anschließend die Paste mit einem Montagepinsel dünn und gleichmäßig auftragen. Die Reifen können sofort auf die Felgen montiert werden. Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen.

Einsatzbereiche

Die Paste wird in dem Bereich der Reifen - und Ventilmontage angewendet. Für PKW's und Zweiradreifen.

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie Aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs -und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.