



Continental Reifen Deutschland GmbH

Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach, Postfach 1120, 34481 Korbach

Phone: +49 - 511 / 938 01, Email: service.motorrad@conti.de

Artikelnummer: 0220011

Technische- Daten für Motorradreifen der Dimension / Product data sheet for motorcycle tires of the dimension:

3.50 - 10 59 J TL Reinf. K62

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission in writing of the publishers. Although great care has been taken in the compilation and preparation of the Continental data sheet to ensure accuracy, the publishers cannot in any circumstances accept responsibility for errors or omissions or advice given in this publication.

Technische- Daten nach E.T.R.T.O. /

Product Data from E.T.R.T.O. (European Tyre and Rim Technical Organisation)

Meßfelge / Test rim: Zulässige Felgen / Permitted rims:

2.50x10 2.15x10 / 2.50x10

Normtragfähigkeit bei / **3,25** bar Luftdruck: **365** Kilogramm (kg)
Maximum load at **47** psi tire pressure: **805** Pound (lb)

Max. Breite auf Meßfelge im Betrieb / Maximum in Service Overall Width:
99 Millimeter (mm) **3,90** Inch (in)

Max. Außendurchmesser auf Meßfelge im Betrieb / Maximum in Service Overall Diameter:
448 Millimeter (mm) **17,64** Inch (in)

Abrollumfang / Rolling Circumference:
1307 Millimeter (mm) **51,46** Inch (in)

**Angaben der statischen Abmessung von Continental (auf der Meßfelge) /
Static dimension of Continental tire (on the test rim)**

Statische Reifenbreite / Static tire width:
93 Millimeter (mm) **3,66** Inch (in)


Statischer Reifendurchmesser / Static tire diameter:
437 Millimeter (mm) **17,20** Inch (in)

Statischer Reifenumfang / Static tire circumference:
1373 Millimeter (mm) **54,06** Inch (in)

**Zusätzliche Informationen /
Additional Information**

Zusätzlich von Continental freigegebene Felgen / Additional rims approved by Continental:
2.10x10

Zulässige Höchstgeschwindigkeit für den hier genannten Reifen / Maximum speed of the tire:
100 Km/h **62** mph



19.04.2021 Ralph Viering
Motorcycle Tires Homologation + Product Technology Germany